

Specyfikacja

Wyposażenie standardowe i ponadstandardowe kotła

TYP	TB 12 kW	TB 16 kW	TB 24 kW	TB 32 kW
zakres mocy pelet [kW]	3,6–12	5–16	7–24	9–32
powierzchnia budynku [m ²]	50–200	85–200	100–300	150–400
RODZAJE PALIW				
pelet A1 (wg PN EN 17225-2:2014)	s	s	s	s
pelet A1/ owies 50/50	s	s	s	s
RODZAJE PALIW RĘCZNIE PODAWANYCH				
drewno	s	s	s	s
WYMIENNIK PIONOWY KOTŁA				
stal kotłowa	s	s	s	s
ilość ciągów wymiennika	3	3	3	3
konstrukcja wymiennika 3t *	s	s	s	s
wbudowana ceramika wymiennika	s	s	s	s
możliwość podłączenia w system zamknięty	s	s	s	s
drzwi prawe / lewe	s	s	s	s
ceramika izolacyjna drzwi	s	s	s	s
ZBIORNIK				
zbiornik prawy / lewy	s	s	s	s
zbiornik z obrotowym zsysem 290 [L] (podstawowy z wizjerem)	s	s	s	s
podawanie zewnętrzne	o	o	o	o
podawanie paliwa ze zbiornika do palnika	s	s	s	s
PALNIK				
stal żaroodporna	s	s	s	s
palnik zsypowy	s	s	s	s
wypychanie automatyczne popiołu	s	s	s	s
element grzejny – rozpalający	s	s	s	s
wentylator ciśnieniowy	s	s	s	s
motoreduktor	s	s	s	s
fotokomórka	s	s	s	s
wbudowana ceramika palnika	s	s	s	s
ruszt do spalania owsa / peletu	s	s	s	s
WYPOSAŻENIE AUTOMATYKI				
graficzny panel operatorski	s	s	s	s
czujnik temperatury kotła	s	s	s	s
czujnik temperatury palnika	s	s	s	s
czujnik poziomu paliwa	s	s	s	s
czujnik otwartych drzwiczek	s	s	s	s
czujnik temperatury zewnętrznej	o	o	o	o
czujnik c.o.	o	o	o	o
czujnik c.w.u.	o	o	o	o
kolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją zdalnego sterowania kotła (max 3szt)	o	o	o	o
termostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowy	s	s	s	s
termostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowy	s	s	s	s
czujnik temperatury z regulacją	o	o	o	o
zestaw sonda lambda EcoLAMBDA	o	o	o	o
dodatkowy moduł rozszerzeniowy B	o	o	o	o
dodatkowy moduł rozszerzeniowy C	o	o	o	o
moduł INTERNET EcoNET	o	o	o	o

TYP	TB 12 kW	TB 16 kW	TB 24 kW	TB 32 kW
MOŻLIWOŚCI AUTOMATYKI				
możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły	S	S	S	S
sterowanie podajnikiem paliwa ze zbiornika	S	S	S	S
sterowanie podajnikiem palnika	S	S	S	S
sterowanie wentylatorem ciśnieniowym	S	S	S	S
sterowanie zapalarką	S	S	S	S
sterowanie pompą c.o.	S	S	S	S
sterowanie pompą c.w.u.	S	S	S	S
obsługa czujnika poziomu paliwa	S	S	S	S
wyjście uniwersalne**	S	S	S	S
współpraca z modułem INTERNET	S	S	S	S
maksymalna ilość obwodów grzewczych z zaworami mieszającymi	4	4	4	4
sterowanie mieszaczem obwodu grzewczego (moduł B)	O	O	O	O
sterowanie pompą kotłową/bufora (moduł B)	O	O	O	O
sterowanie pompą cyrkulacyjną (moduł B)	O	O	O	O
sterowanie dodatkowymi 2 zaworami mieszającymi (moduł B)	O	O	O	O
sterowanie dodatkowymi 2 zaworami mieszającymi (moduł C)	O	O	O	O
sterowanie buforem i dodatkowymi 2 zaworami mieszającymi (moduł B)	O	O	O	O
PANEL POKOJOWY ecoSTAR TOUCH				
kolorowy dotykowy panel operatorski	S	S	S	S
funkcja programowalnego termostatu pokojowego	S	S	S	S
prosty i efektywny sposób sterownia temperaturą w maks. 3 pomieszczeniach	S	S	S	S
ustawienie harmonogramu temperatur dziennych i nocnych	S	S	S	S
regulacja i podgląd wszystkich funkcji kotła	S	S	S	S
zdalny podgląd ekranu panelu sterującego kotła lub innych paneli pokojowych	S	S	S	S
wyбір różnych trybów pracy: ekonomiczny, komfortowy, wietrzezenie, wakacje, urlop, party, wyjście	S	S	S	S
przekazywanie informacji o alarmach	S	S	S	S
przekazywanie informacji o poziomie paliwa w zasobniku	S	S	S	S
funkcja jednoczesnej aktualizacji oprogramowania ecoSTER-a, panelu oraz modułu regulatora poprzez kartę microSD	S	S	S	S
TERMOSTAT POKOJOWY PROGRAMOWALNY TYGODNIOWY BEZPRZEWODOWY				
wyбір pomiędzy 2 temperaturami ustawianymi od 5 do 30 °C dziennie : Komfort, Ekonomiczna	S	S	S	S
programowanie dzienne lub tygodniowe wybierane za pomocą przełącznika	S	S	S	S
szybki wybór odrębnych programów za pomocą pokrętki: Włącz/Wyłącz/Automatyczny/Wakacyjny	S	S	S	S
przypomnienie o rocznym przeglądzie serwisowym	S	S	S	S
automatyczna zmiana czasu : lato/zima	S	S	S	S
kalibracja sondy temperatury	S	S	S	S
wyświetlanie czasu działania kotła (nie dotyczy CWU)	S	S	S	S

wyposażenie

TYP	TB 12 kW	TB 16 kW	TB 24 kW	TB 32 kW
TERMOSTAT POKOJOWY PROGRAMOWALNY TYGODNIOWY PRZEWODOWY				
wybór pomiędzy 2 temperaturami ustawianymi od 5 do 30 °C dziennie : Komfort, Ekonomiczna	S	S	S	S
programowanie dzienne lub tygodniowe wybierane za pomocą przełącznika	S	S	S	S
szybki wybór odrębnych programów za pomocą pokrętła:				
Włącz/Wyłącz/Automatyczny/Wakacyjny	S	S	S	S
przypomnienie o rocznym przeglądzie serwisowym	S	S	S	S
automatyczna zmiana czasu : lato/zima	S	S	S	S
kalibracja sondy temperatury	S	S	S	S
wyświetlanie czasu działania kotła (nie dotyczy c.w.u.)	S	S	S	S
SYSTEMY W AUTOMATYCE				
automatyczne rozpalanie peletu	S	S	S	S
automatyczne wygaszanie peletu	S	S	S	S
modulacja palnika Fuzzy Logic 2 generacji	S	S	S	S
pcw – priorytet ciepłej wody użytkowej	S	S	S	S
alternatywna funkcja „pracy kotła”	S	S	S	S
testowanie wyjść	S	S	S	S
tygodniowy program czasowy c.w.u.	S	S	S	S
tygodniowy program czasowy temperatury w pomieszczeniu	S	S	S	S
menu proste	S	S	S	S
sterowanie modulem pogodowym, solarnym i buforem z menu sterownika	S	S	S	S
historia alarmów	S	S	S	S
system pomocy	S	S	S	S
kody alarmów	S	S	S	S
tryb serwisowy	S	S	S	S
kontrola pełnego popielnika	S	S	S	S
system zapobiegania „zapowietrzenia się” podajnika	S	S	S	S
system rezerwy paliwa	S	S	S	S
przypomnienie o przeglądzie serwisowym	S	S	S	S
języki – wielojęzyczny	S	S	S	S
DOSTAWA				
transport pod wskazany adres	S	S	S	S
czas dowozu do 24 h	S	S	S	S
GWARANCJA / ilość lat				
na szczelność korpusu kotła	5	5	5	5
na mechanikę i automatykę	2	2	2	2
przedłużenie gwarancji na automatykę i mechanikę	2	2	2	2

Aktualne ceny wyposażenia ponadstandardowego dostępne u producenta.

Legenda

s – wyposażenie w wersji standardowej
o – opcja tj. ponadstandardowe wyposażenie kotła

* bardzo dobry i trwały wymiennik stalowy kotła został skonstruowany zgodnie z definicją 3T (time, turbulator, temperature).

** Wyjście uniwersalne obsługuje jedną zaprogramowanych opcji:
1 sterowanie pompą cyrkulacyjną,
2 sterowaniem kotłem rezerwowym,
3 sterowaniem zewnętrznym podajnikiem,
4 wysyłanie informacji o aktywnych alarmach